



MITSUBOSHI

エレベータ用ケーブル

品名：EVV-L

RoHS2 対応

JIS C3408 準拠

使用用途

弊社のエレベータ用ケーブル(EVV-L)は、300V以下の主としてエレベータ(昇降機)、ダムウェータ(小荷物専用昇降機)などの昇降機用の配線にご使用いただけます。

特徴

絶縁体に、引張特性や耐油性に優れた軟質塩化ビニル混合物を使用し、また、シースには柔軟性に優れた超柔軟質塩化ビニルを使用することで、可とう性に優れた扱いやすいケーブルとなっております。



寸法表

線心数×サイズ	導体構成	導体外径 mm	線心外径 mm	シース 厚さ mm	仕上 外径 mm	概算質量 kg/km	導体抵抗 20℃ Ω/km	許容電流 A
2×0.75mm ²	(A) 30/0.18	1.1	1.9	1.0	6.0	55	25.6	11
3×0.75mm ²				1.0	6.3	65		9
4×0.75mm ²				1.0	6.8	75		8
6×0.75mm ²				1.1	8.1	95		7
8×0.75mm ²				1.1	9.3	130		7
10×0.75mm ²				1.2	10.7	165		6
12×0.75mm ²				1.2	11.8	195		6
20×0.75mm ²				1.2	12.4	295		5

※全て受注生産になりますので、下記の事業所までお問い合わせ下さい。

事業所のご案内

お問い合わせ、ご用命は、右記へ
ご連絡下さいますようお願い致します。



株式会社 **三ツ星** 電線事業部

大阪支店 TEL 06-6261-8884(代) FAX 06-6261-5550

東京支店 TEL 03-6897-8660(代) FAX 03-6897-8665

九州営業所 TEL 092-526-2615(代) FAX 092-526-2781

名古屋営業所 TEL 052-760-4636(代) FAX 052-760-4637

滋賀工場 TEL 0748-86-6104(代) FAX 0748-86-2103

URL : <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>