



MITSUBOSHI

电梯用电线

品名：**EVV-L**

RoHS2 对应

JIS C3408 标准

用途

电梯用电线EVV-L主要使用于300V以下的电梯、小型货物用升降机内配线

特征

绝缘体使用具有良好抗伸拉性及耐油性的软性聚氯乙烯混合材料。另外，护套使用柔软性非常好的软性聚氯乙烯材料，柔韧性非常好，适合施工现场使用



规格表

线芯数×截面积	导体构造	导体外径 mm	线芯外径 mm	护套厚度 mm	成品外径 mm	重量 kg/km	导体电阻 20℃ Ω/km	承受电流 A
2×0.75mm ²	(A) 30/0.18	1.1	1.9	1.0	6.0	55	25.6	11
3×0.75mm ²				1.0	6.3	65		9
4×0.75mm ²				1.0	6.8	75		8
6×0.75mm ²				1.1	8.1	95		7
8×0.75mm ²				1.1	9.3	130		7
10×0.75mm ²				1.2	10.7	165		6
12×0.75mm ²				1.2	11.8	195		6
20×0.75mm ²				1.2	12.4	295		5

有关以上产品的问询请联系右边的相关部门



株式会社 **三ツ星** 国际事业部

TEL:+81-6-6261-8883/FAX:+81-6-6261-5540

E-mail: kaigai@kk-mitsuboshi.co.jp

URL : <http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/>